

FR - INSTRUCTION D'UTILISATION - AG001

Référence : Gants Universels

(OM) : 3155029-3155030-3155031-3155032-3155033

(EF) : 3255018-3255019-3255020-3255021-3255022

Ce gant est un équipement de protection individuel appartenant à la catégorie II. Organisme notifié n° 0598 SGS Fimko Ltd FI-00380 Helsinki, Finlande a examiné ce produit conformément au règlement (UE) 2016/425.

Normes Applicables:

Les gants répondent aux exigences de la norme EN ISO 21420:2020 générale exigences relatives aux gants de travail. De plus, le gant est conçu pour les applications suivantes:

Application : Risques mécaniques EN388:2016+A1:2018

- A) Résistance à l'abrasion : (4 niveaux) **3**
- B) Résistance à la coupure : (5 niveaux) **1**
- C) Résistance à la déchirure : (4 niveaux) **3**

- D) Résistance à la perforation : (4 niveaux) **3**
- E) TDM Résistance à la coupure* : (6 niveaux A à F) **X**

EN ISO21420:2020



CAT II

EN388:2016+A1:2018



Niveau: 3133X

Plus le chiffre est élevé, plus le résultat du test est bon. X signifie « pas testé ».

Niveaux de performance : 3133X / 3255X

Limite de Protection :

Les protections contre les risques mécaniques qui ne sont pas mentionnés dans ce document ne sont pas garanties. Les niveaux de performance mentionnés sont valables seulement sur les gants neufs, non lavés ou non régénérés. Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des conditions définies par les normes de référence. Ce gant ne doit pas être en contact avec le feu. Les gants ne doivent pas être portés s'il existe un risque d'enchevêtrement par les pièces mobiles des machines. Afin d'obtenir une dextérité maximale lors des travaux d'assemblage, ce gant a été conçu plus court que la taille décrite dans la norme EN ISO 21420:2020.

Marquage sur les gants

Marque commerciale, numéro de modèle, taille, label CE, pictogrammes
Numéro de BATCH terminant par Mois/année de fabrication

Conditions de stockage et d'entretien :

Le gant stocké dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité et de la lumière ne s'altère pas dans le temps. Après utilisation, examiner les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Ecartez les gants qui ont des déchirures, des trous, des coutures échappées. Ne pas laver en machine et pas de nettoyage à sec.

Conservez le gant dans son emballage d'origine, dans des conditions ordinaires de température, d'humidité et dans des lieux propres, couverts et aérés. Lorsque les gants sont rangés comme recommandé, on peut les conserver ainsi pendant une période de cinq ans au maximum, sans que leurs propriétés mécaniques changent. Leur longévité ne peut pas être indiquée avec précision car elle dépend de leur utilisation et du fait que l'utilisateur veille à n'utiliser les gants que pour les applications pour lesquelles ils ont été conçus. Les gants portent la date de leur fabrication à la fin du N° de batch présente sur leur étiquette.

Mise au rebut : Élimination du gant selon la norme locale du pays.

La déclaration UE peut être chargée sur le site :

www.myoleo-mac.com/p/universal-utility-gloves-8491/

www.myefco.com/p/universal-utility-gloves-9596

Emak S.p.A Member of the Yama Group

Via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) IT

Tel. +39 0522 956611 - Fax. +39 0522 951555

info@emak.it - www.emak.it

