

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/06/15

n. **037212401/OI**

Validità fino al: 2026/06/14

Il presente Certificato annulla il precedente n. 037191202/OI del 2019/03/18.

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Azienda: (Responsabile del DPI) | GABRI SAS di MOLO SANTE & C. Via Dante, 17 – 36016 THIENE (VI) – ITALIA | |
| Tipo di DPI: | Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 con resistenza al taglio da sega a catena secondo EN ISO 17249:2013 – classe I (=calzatura di cuoio ed altri materiali) | |
| Categoria del DPI: | III: rischi "gravi"; il certificato deve essere riconfermato dal controllo annuale di produzione (modulo C2) | |
| Articolo: | "90312P" SORAPIS/KAILASH | |
| Descrizione: |  <p><u>modello</u>: C (stivale al polpaccio); <u>chiusura</u>: a mezzo lacci; <u>lavorazione</u>: ago; <u>suola</u>: gomma nitrilica color nero dichiarata antistatica, anticalore e resistente all'olio (Gabri 570 con ramponcino); <u>tomaia</u>: pelle fiore idrorepellente colore nero spessore dichiarato 1,8-2,0 mm (CNCDB), inserto punta e tallone in microfibra spalmata color nero (MLCA), supporto tallone in TPU nero (M9784) e con inserto antitaglio in tessuto color bianco a 8 strati AT8 "Engtex"; <u>collarino</u>: tessuto tipo Cordura color nero (FCPD), accoppiato a materiale espanso, con riporto posteriore in lycra di colore nero (LVG); <u>linguetta/soffietto</u>: pelle colore nero spessore dichiarato 1 mm (RNCD), foderata, centralmente imbottita e rinforzata con lo stesso pellame della tomaia; <u>fodera anteriore e posteriore</u>: TNT color nero accoppiato ad espanso grigio (SUPER ROYAL PIDIGI); <u>fodera collarino e parte superiore della linguetta</u>: maglina tridimensionale colore nero (SOLAR PIDIGI); <u>sottopiede</u>: in tessuto multistrato di colore bianco Texon Enigma HT2 che funge da <u>lamina antiperforazione</u>; <u>soletta di pulizia estraibile forata</u>: materiale espanso di colore nero accoppiato a TNT di colore nero a contatto con il piede (R29); <u>puntale</u>: in acciaio verniciato SMAL art 2443.</p> | |
| Norme di riferimento: | EN ISO 20345:2011 (UNI EN ISO 20345:2012) EN ISO 20344:2011 (UNI EN ISO 20344:2012) EN ISO 17249:2013 (UNI EN ISO 17249:2014) | Personal protective equipment – Safety footwear Personal protective equipment – Test methods for footwear Safety footwear with resistance to chain saw cutting. |
| Uso previsto: | Boscaioli, guardie forestali, agricoltori e attività simili (protezione del piede per lavori con seghe a catena). | |
| Gamma di misure: | dal 37 al 48 | |



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/06/15

n. **037212401/OI**

Validità fino al: 2026/06/14

Fascicolo tecnico: **DC-13251/E**Rapporto di Prova: **RCT n°4030925.01**

Funzioni/Livelli prestazionali:

Requisiti base delle calzature di sicurezza (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:**SRC (*) = Resistenza allo scivolamento** – soddisfa entrambi i requisiti:

- fondo: ceramica / soluzione: detergente;
- fondo: acciaio / soluzione: glicerina.

(*) il livello definitivo delle caratteristiche antiscivolo viene raggiunto dopo le prime ore di rodaggio**Requisiti supplementari** (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):**S3** = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi; **HRO**= resistenza della suola al calore per contatto; **CI** = isolamento dal freddo del complesso della suola.**Requisiti base delle calzature con resistenza al taglio da sega a catena** (Tab. 1-2-3-4 della EN ISO 17249:2013): tutti quelli applicabili/obbligatori, ed in particolare:**Livello di prestazione ottenuto dalla calzatura: "2"** (velocità della catena per la prova: 24 m/s).

Nota: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Marcatura:

Riportata su etichetta cucita, mentre il pittogramma è impresso a fuoco sulla tomaia. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- **Marcatura CE** + n° dell'Organismo Notificato incaricato del controllo annuale del DPI;
- marchio Registrato/nome e indirizzo del fabbricante;
- taglia della calzatura;
- designazione univoca del modello + sigla del Paese del Fabbricante (I);
- data di produzione;
- nr. ed anno delle Norme di riferimento + simboli di protezione supplementare;
- pittogramma con livello di prestazione del taglio da sega a catena sec. EN ISO 17249;
- info. addizionali: "made in...", lotto.



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/06/15

n. **037212401/OI**

Validità fino al: 2026/06/14

Impreso a fuoco sul lato della calzatura



Level 2
24 m/s

Etichetta cucita

GABRI
SAFETY SHOES

42

LOTTO 55

90312P 06/21

I CE 0498

UNI EN ISO 20345:2012

UNI EN ISO 17249:2014

S3-CI-HRO-SRC

Made in Romania

Gabri sas Via Dante,17

36016 Thiene 01760140242



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

