

SCOPRI LA GAMMA TRATTORINI OLEO-MAC

Il trattorino è l'aiutante fondamentale per la cura di giardini di grandi dimensioni, parchi e aree verdi pubbliche. In questi casi, disporre di un mezzo agile e potente può fare la differenza.

I trattorini Oleo-Mac sono **robusti ed estremamente maneggevoli**, dotati di agili **sistemi sterzanti** che permettono di compiere curve anche molto strette. La facilità di manovra in prossimità di piante e arbusti permette di ottenere una maggiore precisione e velocità nelle rifiniture.

Sono inoltre in grado di **adattare il movimento in base al tipo di terreno**. Dotati di **trasmissione idrostatica** che permette di gestire la velocità azionando un pedale, senza necessità di fermarsi oppure con **trasmissione meccanica a leva**.

Le diverse tipologie di motore, **monocilindrico o bicilindrico**, offrono **potenze differenziate in base ai modelli**, in modo da renderli sempre adeguati all'estensione e alla tipologia di superficie che si intende tagliare.



Rider

Progettati per piccole e medie superfici, **fino a 4.000 m²**. Compatti e maneggevoli (hanno il motore posizione posteriore) consentono di muoversi con facilità e precisione in giardini con piante o in presenza di ostacoli.



Scarico laterale

Ideali per superfici **fino a 8.000 m²** sono caratterizzati da una maggior semplicità costruttiva in quanto non raccolgono erba ma la tagliano semplicemente oppure la sminuzzano utilizzando la funzione mulching.



Scarico posteriore

Permettono di raccogliere l'erba sfruttando ampi cesti di raccolta; avendo larghezze di taglio fino a 125 cm ed essendo azionati anche da motori bicilindrici, possono essere utilizzati su giardini **fino a 9.000 m²**.



Raggio Zero

I motori bicilindrici da 586 cc (Emak K 1900) e 708 cc (Emak K 2400) assicurano prestazioni elevate e una significativa riduzione delle vibrazioni. Ogni ruota posteriore è dotata di una trasmissione idrostatica (sistema Hydro-Gear), comandata tramite leve e pedale, che consente di controllare in modo indipendente velocità e direzione di ciascuna ruota. Il sistema, completamente idraulico e privo di ingranaggi fissi, garantisce un funzionamento silenzioso, progressivo e fluido: continuo e senza strappi, anche alle basse velocità.



Tagliatutto

Progettati per interventi di pulizia di aree incolte e con vegetazione fitta, di terreni accidentati o in pendenza quando non è necessario la raccolta dell'erba. Disponibili anche con trasmissione 4x4, possono agevolmente coprire superfici **fino a 10.000 m²**.

Rider

Progettati per piccole e medie superfici, **fino a 4.000 m²**. Compatti e maneggevoli (hanno il motore posizione posteriore) consentono di muoversi con facilità e precisione in giardini con piante o in presenza di ostacoli.




Plus point



Leva di regolazione altezza di taglio

La leva di regolazione è comoda e facile da raggiungere, con una scala graduata che ti permette di vedere immediatamente l'altezza di taglio che desideri.



Leva telescopica svuotamento sacco

La leva telescopica è facilmente raggiungibile dal posto di guida. Ti permette di ribaltare e svuotare il sacco pieno senza alcuno sforzo muscolare e senza dover torcere il busto.



Frizione elettromagnetica

L'innesto della frizione elettromagnetica avviene rapidamente e silenziosamente con un semplice tocco di un comodo pulsante sulla plancia dei comandi.



Rimessaggio verticale

Risparmia spazio! Puoi riporre il trattorino in posizione verticale durante il periodo di rimessaggio.

Dati tecnici

Modello	 MISTRAL 72/12,5 K H	 MISTRAL 72/13 H
Cilindrata	413 cm ³	344 cm ³
Larghezza taglio	72 cm	72 cm
Numero di lame	1	1
Motore marca/modello	Emak K 1250 AVD	B&S Powerbuilt serie 3125E AVS
Altezza taglio	30-80 mm, 7 posizioni	30-80 mm, 7 posizioni
Avanzamento	idrostatico	idrostatico
Velocità (km/h)	da 0 a 8,6 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,2 km/h in retromarcia	da 0 a 8,6 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,2 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	45 cm	45 cm
Capacità sacco	180 L	180 L
Misure di ingombro	198×73×110 cm	198×73×110 cm
Plus	< 4000 m ² , 3 cutting device, Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m ² , 4-cutting device - Include mulching, raccolta, scarico laterale standard e deflettore per scarico posteriore, Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro
Mulching/Scarico laterale	optional/optional	di serie/di serie
Peso	192 kg	192 kg

Scarico laterale

Ideali per superfici fino a 8.000 m² sono caratterizzati da una maggior semplicità costruttiva in quanto non raccolgono erba ma la tagliano semplicemente oppure la sminuzzano utilizzando la funzione mulching.



Plus point



Leva di regolazione altezza di taglio

La nostra pratica leva di regolazione dell'altezza di taglio è a portata di mano e dotata di una scala graduata. Questa funzione ti permette di visualizzare immediatamente il livello di altezza desiderato, con 7 posizioni disponibili per ottenere il taglio perfetto.



Frizione elettromagnetica

L'innesto della frizione elettromagnetica è rapido e silenzioso, grazie a un comodo pulsante posizionato sulla plancia dei comandi.



Connettore rapido "Deck Wash System"

Il connettore rapido "Deck Wash System", situato direttamente sul piatto di taglio, consente di indirizzare l'acqua all'interno per facilitare le operazioni di pulizia dell'apparato di taglio.



Paraurti frontale

L'ampio paraurti frontale in acciaio offre robustezza e solidità, proteggendo il tuo trattorino da eventuali urti accidentali.

Dati tecnici

Modello	 OM 86 L/12,5 K M	 OM 99 L/14,5 K	 OM 109 L/16 K	 OM 109 L/19 K V
Cilindrata	413 cm ³	432 cm ³	452 cm ³	586 cm ³
Larghezza taglio	86 cm	98 cm	108 cm	108 cm
Numero di lame	2	2	2	2
Motore marca/modello	Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin
Altezza taglio	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni
Avanzamento	5 avanti + 1 retromarcia	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Velocità (km/h)	da 1,6 a 8,3 km/h in marcia avanti - 2,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Misure di ingombro	172×96×110 cm	172×129×110 cm	172×139×110 cm	172×139×110 cm
Plus	< 4000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 6000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 8000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 8000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro
Mulching/Scarico laterale	optional/di serie	di serie/di serie	di serie/di serie	di serie/di serie
Peso	168 kg	169 kg	170 kg	175 kg

Scarico posteriore

Permettono di raccogliere l'erba sfruttando ampi cesti di raccolta; avendo larghezze di taglio fino a 125 cm ed essendo azionati anche da motori bicilindrici, possono essere utilizzati su giardini fino a 9.000 m².



Plus point



Raggio di sterzata ridotto

Il raggio di sterzata ridotto ti permette di muoverti agevolmente intorno a piante e arbusti ornamentali, evitando inutili e difficoltose retromarcie o manovre di riposizionamento della macchina.



Gancio di traino incluso

Il gancio di traino di serie rende la tua macchina ancora più versatile, permettendoti di trainare facilmente un carrello o un rullo.



Cruise Control

Il modello da 125 è dotato di serie del cruise control, che ti permette di impostare una velocità di avanzamento costante, ottimizzando il tempo di lavoro.



Fari a LED

I fari a LED con funzione di luce diurna garantiscono alta visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Dati tecnici

Modello	 OM 86 R/12,5 K M	 OM 86 R/14,5 K	 OM 92 R/16 K	 OM 102 R/19 K V	 OM 95/16 K	 OM 105/16 K	 OM 125/22 V
Cilindrata	413 cm ³	432 cm ³	452 cm ³	586 cm ³	452 cm ³	452 cm ³	656 cm ³
Larghezza taglio	86 cm	86 cm	92 cm	102 cm	95 cm	105 cm	125 cm
Numero di lame	2	2	2	2	2	2	2
Motore marca/modello	Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	B&S V-Twin Intek serie 7220 OHV
Altezza taglio	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	20-80 mm, 6 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni
Avanzamento	5 avanti + 1 retromarcia	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Velocità (km/h)	da 1,6 a 7,5 km/h in marcia avanti - 2,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	75 cm	75 cm	70 cm
Capacità sacco	300 L	300 L	300 L	300 L	310 L	310 L	310 L
Misure di ingombro	250×96×110 cm	250×96×110 cm	250×99×110 cm	250×99×110 cm	251×117×100 cm	251×117×100 cm	251×119×130 cm
Plus	< 4000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 7000 m ² , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m ²	< 7000 m ²	< 9000 m ²
Mulching/Scarico laterale	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile
Peso	190 kg	190 kg	192 kg	197 kg	230 kg	240 kg	275 kg

Raggio Zero

I motori bicilindrici da 586 cc (Emak K 1900) e 708 cc (Emak K 2400) assicurano prestazioni elevate e una significativa riduzione delle vibrazioni.

Ogni ruota posteriore è dotata di una trasmissione idrostatica (sistema Hydro-Gear), comandata tramite leve e pedale, che consente di controllare in modo indipendente velocità e direzione di ciascuna ruota.

Il sistema, completamente idraulico e privo di ingranaggi fissi, garantisce un funzionamento silenzioso, progressivo e fluido: continuo e senza strappi, anche alle basse velocità.



Plus point



Agilità e manovrabilità

Lo sterzo indipendente delle ruote posteriori, controllate separatamente da due leve, consente movimenti molto precisi. Il raggio di sterzata è quasi nullo, permettendo la rotazione sul posto ("zero turn").



Velocità ed Efficienza

Velocità fino a 10 km/h in avanti e 6,5 km/h in retromarcia per tutte le motorizzazioni. Più rapidità in linea retta e meno passaggi correttivi: lavori finiti in meno tempo.



Comfort e Utilizzo

L'altezza di taglio si regola facilmente dalla console laterale; il sedile ampio con braccioli e le leve antiscivolo garantiscono comfort e controllo. Vano portaoggetti e porte USB completano la praticità, per lavorare in modo più piacevole ed efficiente.



Ottimale per aree verdi complesse

Ideale per giardini con molti ostacoli (alberi, aiuole, cordoli, muretti), il trattorino a raggio zero assicura un taglio preciso lungo i bordi, riducendo al minimo le aree non coperte e le rifiniture necessarie.

Dati tecnici

Modello	 ZT 108/19 K V	 ZT 117/24 K V
Cilindrata	586 cm ³	708 cm ³
Larghezza taglio	108 cm	117 cm
Numero di lame	2	2
Motore marca/modello	Emak K 1900 AVD V-Twin	Emak K 2400 AVD V-Twin
Altezza taglio	30-100 mm, 9 posizioni	30-100 mm, 9 posizioni
Avanzamento	idrostatico	idrostatico
Velocità (km/h)	da 0 a 10 km/h in marcia avanti - da 0 a 6 km/h in retromarcia	da 0 a 10 km/h in marcia avanti - da 0 a 6 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	0 cm	0 cm
Misure di ingombro	190×115×84 cm	190×129×84 cm
Plus	< 13000 m ³ , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 14000 m ³ , Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro
Mulching/Scarico laterale	di serie/di serie	di serie/di serie
Peso	235 kg	245 kg

Tagliatutto

Progettati per interventi di pulizia di aree incolte e con vegetazione fitta, di terreni accidentati o in pendenza quando non è necessario la raccolta dell'erba. Disponibili anche con trasmissione 4×4, possono agevolmente coprire superfici fino a 10.000 m².



Plus point



Differenziale autobloccante

Garantisce una migliore aderenza al suolo anche su pendenze e terreni difficili, mantenendo la traiettoria stabile anche su superfici sconnesse. Più controllo e sicurezza durante il lavoro.



Leva di avanzamento

Sistema di avanzamento con funzione cruise control integrata, che assicura una velocità costante senza rinunciare alla piena manovrabilità della macchina. Comfort e precisione anche nelle lavorazioni più lunghe.



Assale in ghisa

Struttura robusta progettata per resistere a urti e forti sollecitazioni, garantendo affidabilità e durata nel tempo anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.



Motore V-Twin

L'elevata coppia del motore V-Twin garantisce prestazioni efficienti anche ad alte velocità, offrendo potenza costante e grande capacità di lavoro.

Dati tecnici

Modello								
	APACHE 85 2WD	APACHE 85 2WD	APACHE 92 PRO 2WD	APACHE 92 PRO 2WD	APACHE 92 PRO 4WD	APACHE 92 PRO 4WD	CHEYENNE 92 4×4	CHEYENNE 110 4×4
Cilindrata	452 cm ³	635 cm ³	708 cm ³	627 cm ³	708 cm ³	627 cm ³	627 cm ³	627 cm ³
Larghezza taglio	85 cm	85 cm	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm	110 cm
Numero di lame	1 (con 2 coltelli flottanti)	1 (con 2 coltelli flottanti)	1 (con 2 coltelli flottanti)	1 (con 2 coltelli flottanti)	1 (con 2 coltelli flottanti)	1 (con 2 coltelli flottanti)	1 (con 2 coltelli flottanti)	6 (3 rotor)
Motore marca/modello	Emak K 1600 AVD, Emak K 1600 AVD	Emak K 2000 AVD V-Twin, Emak K 2000 AVD V-Twin	EMAK K2400 AVD V-Twin, Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin, B&S Vanguard V-Twin	Emak K 2400 AVD V-Twin, Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin, B&S Vanguard V-Twin	B&S Vanguard V-Twin	B&S Vanguard V-Twin
Altezza taglio	35-85 mm, 5 posizioni	35-85 mm, 5 posizioni	50-100 mm, 5 posizioni	50-100 mm, 5 posizioni	50-100 mm, 5 posizioni	50-100 mm, 5 posizioni	40-120 mm, 4 posizioni	40-120 mm, 4 posizioni
Avanzamento	Idrostatico con differenziale autobloccante	Idrostatico con differenziale autobloccante	Idrostatico con differenziale autobloccante	Idrostatico con differenziale autobloccante	Idrostatico 4×4 con differenziale autobloccante	Idrostatico 4×4 con differenziale autobloccante	Idrostatico 4×4 differenziale autobloccante	Idrostatico 4×4 differenziale autobloccante
Velocità (km/h)	da 0 a 8,5 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,5 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 5,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 5,0 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	78 cm	78 cm	115 cm	115 cm	99 cm	99 cm	99 cm	99 cm
Misure di ingombro	194×93×100 cm	194×93×100 cm	219×103×145 cm	219×103×145 cm	219×103×145 cm	219×103×145 cm	235×116×174 cm	235×116×174 cm
Plus	< 7000 m ²	< 7000 m ²	< 9000 m ²	< 9000 m ²	< 9000 m ²	< 9000 m ²	< 10 000 m ²	< 10 000 m ²
Mulching/Scarico laterale	optional/optional	optional/optional	optional/optional	optional/optional	optional/optional	optional/optional	optional/non disponibile	optional/non disponibile
Peso	232 kg	232 kg	322 kg	322 kg	349 kg	349 kg	401 kg	401 kg

Taniche benzina

	Tanica trasporto benzina 5 l	Codice	OM 86 L/12,5 K M	OM 86 R/12,5 K M	OM 99 L/14,5 K	MISTRAL 72/12,5 K H	OM 86 R/14,5 K	OM 109 L/16 K	MISTRAL 72/13 H	OM 92 R/16 K	OM 109 L/19 K V	OM 102 R/19 K V	OM 95/16 K	ZT 108/19 K V	OM 105/16 K	APACHE 85 2WD	ZT 117/24 K V	APACHE 85 2WD	APACHE 92 PRO 2WD	OM 125/22 V	APACHE 92 PRO 2WD	APACHE 92 PRO 4WD	APACHE 92 PRO 4WD	CHEYENNE 92 4x4	CHEYENNE 110 4x4
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Caricabatterie

Per un trattorino sempre pronto a partire

	Caricabatteria	Codice	OM 86 L/12,5 K M	OM 86 R/12,5 K M	OM 99 L/14,5 K	MISTRAL 72/12,5 K H	OM 86 R/14,5 K	OM 109 L/16 K	MISTRAL 72/13 H	OM 92 R/16 K	OM 109 L/19 K V	OM 102 R/19 K V	OM 95/16 K	ZT 108/19 K V	OM 105/16 K	APACHE 85 2WD	ZT 117/24 K V	APACHE 85 2WD	APACHE 92 PRO 2WD	OM 125/22 V	APACHE 92 PRO 2WD	APACHE 92 PRO 4WD	APACHE 92 PRO 4WD	CHEYENNE 92 4x4	CHEYENNE 110 4x4
68130481			-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X

Carrello

Indispensabile per sfruttare le capacità di trasporto del trattorino

	Carrello	Codice	OM 86 L/12,5 K M	OM 86 R/12,5 K M	OM 99 L/14,5 K	MISTRAL 72/12,5 K H	OM 86 R/14,5 K	OM 109 L/16 K	MISTRAL 72/13 H	OM 92 R/16 K	OM 109 L/19 K V	OM 102 R/19 K V	OM 95/16 K	ZT 108/19 K V	OM 105/16 K	APACHE 85 2WD	ZT 117/24 K V	APACHE 85 2WD	APACHE 92 PRO 2WD	OM 125/22 V	APACHE 92 PRO 2WD	APACHE 92 PRO 4WD	APACHE 92 PRO 4WD	CHEYENNE 92 4x4	CHEYENNE 110 4x4
		68130005A	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X

Deflettori di scarico

Una distribuzione ordinata per un lavoro organizzato

[illegible]

Kit per mulching

L'ordine del giardino e il nutrimento del verde

[illegible]

kit traino per rimorchio

Ottimizza la potenza del tuo trattorino

		Codice	OM 86 L/12,5 K M	OM 86 R/12,5 K M	OM 99 L/14,5 K	MISTRAL 72/12,5 K H	OM 86 R/14,5 K	OM 109 L/16 K	MISTRAL 72/13 H	OM 92 R/16 K	OM 109 L/19 K V	OM 102 R/19 K V	OM 95/16 K	ZT 108/19 K V	OM 105/16 K	APACHE 85 2WD	ZT 117/24 K V	APACHE 85 2WD	APACHE 92 PRO 2WD	OM 125/22 V	APACHE 92 PRO 2WD	APACHE 92 PRO 4WD	APACHE 92 PRO 4WD	CHEYENNE 92 4x4	CHEYENNE 110 4x4
	Kit traino	ND L	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit traino	ND R	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit traino	68120007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X	-	X
	Kit traino	68130458	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit traino	68180065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Rullo da prato

Un tocco finale per un prato uniforme e ordinato

		Codice	OM 86 L/12,5 K M	OM 86 R/12,5 K M	OM 99 L/14,5 K	MISTRAL 72/12,5 K H	OM 86 R/14,5 K	OM 109 L/16 K	MISTRAL 72/13 H	OM 92 R/16 K	OM 109 L/19 K V	OM 102 R/19 K V	OM 95/16 K	ZT 108/19 K V	OM 105/16 K	APACHE 85 2WD	ZT 117/24 K V	APACHE 85 2WD	APACHE 92 PRO 2WD	OM 125/22 V	APACHE 92 PRO 2WD	APACHE 92 PRO 4WD	APACHE 92 PRO 4WD	CHEYENNE 92 4x4	CHEYENNE 110 4x4
	Rullo da giardino	68050010	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X