

## SCOPRI LA GAMMA DEI PRODOTTI A BATTERIA 40V

Oleo-Mac presenta la nuova estensione di gamma della linea a batteria 40 V: il potatore PPI 35, il taglia siepi ad asta BCi 35 HL, il decespugliatore BCi 35 e il decespugliatore multifunzione BCi 35 D.

Queste macchine sono particolarmente adatte per hobbisti che devono affrontare lavori di media intensità, anche maggiore delle altre macchine della gamma.

La nuova configurazione, con motore brushless adiacente alla batteria e trasmissione meccanica identica a quella delle macchine a scoppio, rende questi prodotti particolarmente robusti ed affidabili. Inoltre, l'elettronica a controllo vettoriale, consente di ridurre al minimo le dispersioni di energia, ottimizzando l'autonomia di lavoro.

Queste macchine condividono con tutta la gamma 40V la tecnologia **Constant Power**: un'elettronica avanzata che consente di avere sempre il massimo delle prestazioni fino alla scarica completa della batteria.

Sono quindi l'ultima evoluzione della gamma e la portano ad un livello superiore di performance e robustezza, estendendo le possibilità di utilizzo e i campi di applicazione.

Scoprite subito!



### I nuovi prodotti

I nuovi prodotti della gamma 40 V utilizzano un motore brushless adiacente alla batteria in modo da ottimizzare il bilanciamento. Sono adatti per hobbisti che devono affrontare lavori di media intensità, anche maggiore delle altre macchine 40 V. Sono quindi l'ultima evoluzione della gamma e la portano ad un livello superiore di performance e robustezza ed estendendo le possibilità di utilizzo e i campi di applicazione.



### Motoseghe e potatori

La motosega e il potatore a batteria sono la soluzione senza filo per la potatura, il taglio di rami e di legna da ardere di piccola e media sezione. La motosega a batteria GSi 30 è caratterizzata da un design compatto ed ergonomico per un migliore comfort di utilizzo. Il potatore PPI 35, strumento pensato per la potatura di alberi con capacità di taglio di rami di medie dimensioni posti ad una altezza anche superiore ai 2,5 m, coniuga la giusta potenza con i vantaggi delle macchine a batteria.



### Tagliasiepi

I taglia siepi a batteria HCi 45 e BCi 35 HL sono gli strumenti ideali per il taglio di siepi e la cura del verde domestico. Dotati di lame di alta qualità, trattate al laser per assicurare un taglio preciso e che non danneggi la vegetazione, sono la soluzione ideale per ergonomia e totale assenza di gas di scarico.



### Decespugliatori

I decespugliatori BCi 30, BCi 35 e il decespugliatore multifunzione BCi 35 D sono insostituibili strumenti di lavoro in giardino, che uniscono la leggerezza e la semplicità del funzionamento a batteria con la comodità della testina Load&Go. Il decespugliatore multifunzione BCi 35 D rappresenta un'ottima soluzione per la cura del verde domestico. Infatti, con un solo motore, si possono alimentare diversi utensili: decespugliatore, taglia siepi e potatore.



## Tagliaerba

Con i **tagliaerba Gi 40 P, Gi 44 P, Gi 44 T, Gi 48 P e Gi 48 T**, il taglio dell'erba beneficia di facilità d'uso, riduzione dei livelli di rumore e completa eliminazione dei gas di scarico. **Gi 44 e Gi 48** sono dotati di **doppio alloggiamento batterie**, per permettere di estendere l'autonomia sino a due batterie da 5 Ah e conseguente maggiore copertura di superficie di taglio. Costruiti su **scocca in acciaio**, hanno **comandi centralizzati di regolazione altezze di taglio**, cesti di raccolta erba capienti e, per i modelli **Gi 48**, funzione di **taglio 4 in 1**, per offrire anche la possibilità di tagliare erba senza cesto, con sistema mulching o scarico laterale. Il modello **Gi 40 P**, con **scocca in plastica**, compatto e maneggevole, viene indicato per i **giardini di piccola taglia**.



## Soffiatori

Se il soffiatore è ormai parte integrante del set di attrezzi per la **pulizia cortiliva e del giardino**, **BVi 60 BOOST** ne è la realizzazione più moderna e comoda, grazie al suo funzionamento a batteria, alla giusta potenza per i **vari livelli di lavoro** e al **regolatore di velocità di uscita dell'aria**.

# I nuovi prodotti

I nuovi prodotti della gamma 40 V utilizzano un motore brushless adiacente alla batteria in modo da ottimizzare il bilanciamento.

Sono adatti per hobbisti che devono affrontare lavori di media intensità, anche maggiore delle altre macchine 40 V. Sono quindi l'ultima **evoluzione della gamma** e la portano ad un livello superiore di **performance e robustezza** ed estendendo le possibilità di utilizzo e i campi di applicazione.



## Plus point



### Motore brushless

Motore brushless adiacente alla batteria per consentire il migliore bilanciamento possibile sulla macchina.




### Organo di taglio robusto e agile

Ottima visibilità di lavoro grazie all'ingombro contenuto dell'organo di taglio.



### Testina Load&Go

Testina Load&Go Compact Ø 103 mm: assicura estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio.



### Lame regolabili

Lame in acciaio regolabili da 0° a 180° su 12 differenti posizioni, assicurano un taglio preciso adattandosi alle diverse tipologie di siepe.

## Dati tecnici

| Modello                                     |                               |                               |                                                                |                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <b>BCI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG</b>                                                      | <b>BCI 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG</b>                                                   | <b>PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG</b>                                                                                         | <b>BCI 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG</b>                              |
| Dotazione di taglio                         | testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm                                                            | -                                                                                                              | -                                                                                                                                                 | testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm                                                            |
| Autonomia fino a                            | 2,0 Ah: 15' uso leggero, 2,0 Ah: 10' uso intensivo, 5,0 Ah: 38' uso leggero, 5,0 Ah: 25' uso intensivo         | 5,0 Ah: 50' uso intensivo, 2,0 Ah: 20' uso intensivo, 5,0 Ah: 67' uso leggero, 2,0 Ah: 27' uso leggero         | 2,0 Ah: 45 tagli uso leggero, 2,0 Ah: 30 tagli uso intensivo, 5,0 Ah: 115 tagli uso leggero, 5,0 Ah: 75 tagli uso intensivo                       | -                                                                                                              |
| Tipo di motore                              | Brushless                                                                                                      | Brushless                                                                                                      | Brushless                                                                                                                                         | Brushless                                                                                                      |
| Diametro di taglio                          | 30 cm                                                                                                          | -                                                                                                              | -                                                                                                                                                 | -                                                                                                              |
| Impugnatura                                 | singola                                                                                                        | -                                                                                                              | -                                                                                                                                                 | singola                                                                                                        |
| Voltaggio                                   | 40 V                                                                                                           | 40 V                                                                                                           | 40 V                                                                                                                                              | 40 V                                                                                                           |
| Batterie compatibili                        | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM                                                                                           | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM                                                                                           | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM                                                                                                                              | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM                                                                                           |
| Tempo di ricarica con CRG                   | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)                                                                                    | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)                                                                                    | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)                                                                                                                       | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)                                                                                    |
| Tempo di ricarica con FAST CRG              | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)                                                                                     | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)                                                                                     | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)                                                                                                                        | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)                                                                                     |
| Diametro del tubo                           | 26 mm                                                                                                          | -                                                                                                              | -                                                                                                                                                 | 26 mm                                                                                                          |
| Livello pressione/potenza acustica          | 81,8 / 89,53 dB(A)                                                                                             | 86,6/93,54 dB(A)                                                                                               | 88,8/99 dB(A)                                                                                                                                     | -                                                                                                              |
| Livello di vibrazioni sx/dx                 | < 2,5 m/s²                                                                                                     | 4,0/2,5 m/s²                                                                                                   | 4,2/3,4 m/s²                                                                                                                                      | -                                                                                                              |
| Prestazioni di taglio                       | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata | taglio di legno di sezione fino a 10 cm di diametro. L'autonomia può variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di legno tagliato | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata |
| Dotazione                                   | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG                                                             | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG                                                             | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG                                                                                                | -                                                                                                              |
| Peso senza organo di taglio e batteria      | 4,2 kg                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                                                                                                                                 | -                                                                                                              |
| Tipo/Lama                                   | -                                                                                                              | doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni                                                                 | -                                                                                                                                                 | doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni, applicazione tagliasiepi                                       |
| Lunghezza/Lama                              | -                                                                                                              | 400 mm                                                                                                         | -                                                                                                                                                 | 400 mm, applicazione tagliasiepi                                                                               |
| Passo/Lama                                  | -                                                                                                              | 30 mm                                                                                                          | -                                                                                                                                                 | 30 mm, applicazione tagliasiepi                                                                                |
| Lunghezza totale macchina                   | -                                                                                                              | 2,35 cm                                                                                                        | 2,10 m                                                                                                                                            | -                                                                                                              |
| Peso senza batteria                         | -                                                                                                              | 5,6 kg                                                                                                         | -                                                                                                                                                 | -                                                                                                              |
| Lunghezza barra                             | -                                                                                                              | -                                                                                                              | 10", 25 cm                                                                                                                                        | -                                                                                                              |
| Catena (passo x spessore)                   | -                                                                                                              | -                                                                                                              | 3/8"x.050"                                                                                                                                        | 3/8"x.050", applicazione potatore                                                                              |
| Tipo barra                                  | -                                                                                                              | -                                                                                                              | rocchetto                                                                                                                                         | -                                                                                                              |
| Capacità serbatoio olio                     | -                                                                                                              | -                                                                                                              | 0,13 L                                                                                                                                            | -                                                                                                              |
| Peso a secco senza batteria, barra e catena | -                                                                                                              | -                                                                                                              | 4,1 kg                                                                                                                                            | -                                                                                                              |
| Lunghezza barra (puntale)                   | -                                                                                                              | -                                                                                                              | -                                                                                                                                                 | 25 cm, 10", applicazione potatore                                                                              |
| Peso gruppo motore                          | -                                                                                                              | -                                                                                                              | -                                                                                                                                                 | 2,9 kg                                                                                                         |

# Motoseghe e potatori

La motosega e il potatore a batteria sono la soluzione senza filo per la **potatura**, il taglio di rami e di legna da ardere di **piccola e media sezione**. La **motosega a batteria GSi 30** è caratterizzata da un design compatto ed ergonomico per un migliore comfort di utilizzo.

Il **potatore PPI 35**, strumento pensato per la potatura di alberi con capacità di **taglio di rami di medie dimensioni** posti ad una altezza anche superiore ai 2,5 m, coniuga la giusta potenza con i vantaggi delle macchine a batteria.



## Plus point



### Leggera

Peso e dimensioni contenute.



### Motore brushless

Motore brushless adiacente alla batteria per consentire il migliore bilanciamento possibile sulla macchina.



### Regolazione no-tools

La regolazione catena avviene senza l'utilizzo di utensili.



### Trasmissione affidabile e robusta

Elevata affidabilità grazie all'albero di trasmissione rigido di Ø 8 mm che scorre su 6 bronzine auto-lubrificanti.

Dati tecnici


|                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                                     | <br>GSI 30 con batteria BI 5,0 OM e caricabatterie CRG           | <br>PPI 35 con batteria BI 5,0 OM e caricabatterie CRG         |
| Lunghezza barra                             | 12", 30 cm                                                                                                                                        | 10", 25 cm                                                                                                                                        |
| Catena (passo x spessore)                   | 3/8"x.043"                                                                                                                                        | 3/8"x.050"                                                                                                                                        |
| Autonomia fino a                            | 5,0 Ah: 160 tagli                                                                                                                                 | 2,0 Ah: 45 tagli uso leggero, 2,0 Ah: 30 tagli uso intensivo, 5,0 Ah: 115 tagli uso leggero, 5,0 Ah: 75 tagli uso intensivo                       |
| Tipo di motore                              | Brushless                                                                                                                                         | Brushless                                                                                                                                         |
| Voltaggio                                   | 40 V                                                                                                                                              | 40 V                                                                                                                                              |
| Batterie compatibili                        | BI 5,0 OM                                                                                                                                         | BI 2,0 OM, BI 5,0 OM                                                                                                                              |
| Tipo barra                                  | Oregon, rocchetto                                                                                                                                 | rocchetto                                                                                                                                         |
| Velocità catena                             | 16 m/s                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                 |
| Pompa olio                                  | automatica, portata nulla a motore spento                                                                                                         | -                                                                                                                                                 |
| Capacità serbatoio olio                     | 0,2 L                                                                                                                                             | 0,13 L                                                                                                                                            |
| Tendicatena                                 | senza attrezzi, pomello                                                                                                                           | -                                                                                                                                                 |
| Tempo di ricarica con CRG                   | 220' (5,0 Ah)                                                                                                                                     | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)                                                                                                                       |
| Tempo di ricarica con FAST CRG              | 90' (5,0 Ah)                                                                                                                                      | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)                                                                                                                        |
| Prestazioni di taglio                       | taglio di legno di sezione fino a 10 cm di diametro. L'autonomia può variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di legno tagliato | taglio di legno di sezione fino a 10 cm di diametro. L'autonomia può variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di legno tagliato |
| Dotazione                                   | prezzo con batteria BI 5,0 Ah e caricabatterie CRG                                                                                                | prezzo con batteria BI 5,0 Ah e caricabatterie CRG                                                                                                |
| Peso a secco senza batteria, barra e catena | 2,8 kg                                                                                                                                            | 4,1 kg                                                                                                                                            |
| Livello pressione/potenza acustica          | -                                                                                                                                                 | 88,8/99 dB(A)                                                                                                                                     |
| Livello di vibrazioni sx/dx                 | -                                                                                                                                                 | 4,2/3,4 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                          |
| Lunghezza totale macchina                   | -                                                                                                                                                 | 2,10 m                                                                                                                                            |

# Tagliasiepi

I tagliasiepi a batteria HCi 45 e BCi 35 HL sono gli strumenti ideali per il taglio di siepi e la cura del verde domestico. Dotati di lame di alta qualità, trattate al laser per assicurare un **taglio preciso e che non danneggia la vegetazione**, sono la soluzione ideale per ergonomia e totale assenza di gas di scarico.



## Plus point



### Lame a doppi taglienti

Sono di alta qualità e tagliate al laser per darti un risultato preciso e accurato.



### Organo di taglio robusto e agile

Ottima visibilità di lavoro grazie all'ingombro contenuto dell'organo di taglio.



### Batteria Bi 2,0 OM

La batteria agli ioni di litio ti garantisce potenza duratura e costante ed è intercambiabile con quella da 5 Ah.



### Supporto di appoggio

Per agevolare l'utilizzatore viene fornito di serie un supporto da fissare alla base della power unit.

Dati tecnici

|                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                            | <br>Hci 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG | <br>Bci 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG |
| Tipo/Lama                          | doppia                                                                                                                                  | doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni                                                                                               |
| Lunghezza/Lama                     | 450 mm                                                                                                                                  | 400 mm                                                                                                                                       |
| Autonomia fino a                   | 2,0 Ah: 48' uso leggero, 2,0 Ah: 36' uso intensivo, 5,0 Ah: 120' uso leggero, 5,0 Ah: 90' uso intensivo                                 | 5,0 Ah: 50' uso intensivo, 2,0 Ah: 20' uso intensivo, 5,0 Ah: 67' uso leggero, 2,0 Ah: 27' uso leggero                                       |
| Voltaggio                          | 40 V                                                                                                                                    | 40 V                                                                                                                                         |
| Tempo di ricarica con CRG          | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)                                                                                                             | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)                                                                                                                  |
| Tempo di ricarica con FAST CRG     | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)                                                                                                              | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)                                                                                                                   |
| Batterie compatibili               | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM                                                                                                                    | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM                                                                                                                         |
| Tipo di motore                     | Brushed (a spazzole)                                                                                                                    | Brushless                                                                                                                                    |
| Passo/Lama                         | 20 mm                                                                                                                                   | 30 mm                                                                                                                                        |
| Livello pressione/potenza acustica | 81,4/90 dB(A)                                                                                                                           | 86,6/93,54 dB(A)                                                                                                                             |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | < 2,5 m/s²                                                                                                                              | 4,0/2,5 m/s²                                                                                                                                 |
| Prestazioni di taglio              | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata                          | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata                               |
| Dotazione                          | prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG                                                                                      | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG                                                                                           |
| Peso senza batteria                | 3,0 kg                                                                                                                                  | 5,6 kg                                                                                                                                       |
| Lunghezza totale macchina          | -                                                                                                                                       | 2,35 cm                                                                                                                                      |

# Decespugliatori

I decespugliatori BCi 30, BCi 35 e il decespugliatore multifunzione BCi 35 D sono insostituibili strumenti di lavoro in giardino, che uniscono la leggerezza e la semplicità del funzionamento a batteria con la comodità della **testina Load&Go**. Il **decespugliatore multifunzione BCi 35 D** rappresenta un'ottima soluzione per la cura del verde domestico. Infatti, **con un solo motore**, si possono alimentare diversi utensili: **decespugliatore, tagliasiepi e potatore**.



## Plus point



### Pratico

Grazie all'impugnatura singola e regolabile, è il decespugliatore maneggevole che stavi cercando.



### Motore brushless

Motore brushless adiacente alla batteria per consentire il migliore bilanciamento possibile sulla macchina.



### Batteria Bi 2,0 OM

La batteria agli Ioni di Litio ti assicura la massima resa ed è intercambiabile con quella da 5 Ah.

Dati tecnici

|                                        |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                                |                               |                              |                             |
|                                        | BCI 30 con batteria BI 2,0 OM e caricabatterie CRG                                                             | BCI 35 con batteria BI 5,0 OM e caricabatterie CRG                                                             | BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria BI 5,0 OM e caricabatteria CRG                                     |
| Dotazione di taglio                    | testina Load&Go Ø 103 mm, con filo nylon Ø 2 mm                                                                | testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm                                                            | testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm                                                            |
| Autonomia fino a                       | 2,0 Ah: 16' uso intensivo, 2,0 Ah: 24' uso leggero, 5,0 Ah: 60' uso leggero, 5,0 Ah: 40' uso intensivo         | 2,0 Ah: 15' uso leggero, 2,0 Ah: 10' uso intensivo, 5,0 Ah: 38' uso leggero, 5,0 Ah: 25' uso intensivo         | -                                                                                                              |
| Tipo di motore                         | Brushed (a spazzole)                                                                                           | Brushless                                                                                                      | Brushless                                                                                                      |
| Diametro di taglio                     | 30 cm                                                                                                          | 30 cm                                                                                                          | -                                                                                                              |
| Impugnatura                            | singola, regolabile                                                                                            | singola                                                                                                        | singola                                                                                                        |
| Voltaggio                              | 40 V                                                                                                           | 40 V                                                                                                           | 40 V                                                                                                           |
| Batterie compatibili                   | Bi 2,0 OM, BI 5,0 OM                                                                                           | Bi 2,0 OM, BI 5,0 OM                                                                                           | Bi 2,0 OM, BI 5,0 OM                                                                                           |
| Tempo di ricarica con CRG              | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)                                                                                    | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)                                                                                    | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)                                                                                    |
| Tempo di ricarica con FAST CRG         | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)                                                                                     | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)                                                                                     | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)                                                                                     |
| Livello pressione/potenza acustica     | 76/87 dB(A)                                                                                                    | 81,8 / 89,53 dB(A)                                                                                             | -                                                                                                              |
| Livello di vibrazioni sx/dx            | < 2,5 m/s²                                                                                                     | < 2,5 m/s²                                                                                                     | -                                                                                                              |
| Prestazioni di taglio                  | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata |
| Dotazione                              | prezzo con batteria BI 2,0 Ah e caricabatterie CRG                                                             | prezzo con batteria BI 5,0 Ah e caricabatterie CRG                                                             | -                                                                                                              |
| Peso senza batteria                    | 2,9 kg                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                                                                                              |
| Diametro del tubo                      | -                                                                                                              | 26 mm                                                                                                          | 26 mm                                                                                                          |
| Peso senza organo di taglio e batteria | -                                                                                                              | 4,2 kg                                                                                                         | -                                                                                                              |
| Lunghezza barra (puntale)              | -                                                                                                              | -                                                                                                              | 25 cm, 10", applicazione potatore                                                                              |
| Catena (passo x spessore)              | -                                                                                                              | -                                                                                                              | 3/8"x.050", applicazione potatore                                                                              |
| Tipo/Lama                              | -                                                                                                              | -                                                                                                              | doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni, applicazione tagliasiepi                                       |
| Lunghezza/Lama                         | -                                                                                                              | -                                                                                                              | 400 mm, applicazione tagliasiepi                                                                               |
| Passo/Lama                             | -                                                                                                              | -                                                                                                              | 30 mm, applicazione tagliasiepi                                                                                |
| Peso gruppo motore                     | -                                                                                                              | -                                                                                                              | 2,9 kg                                                                                                         |

# Tagliaerba

Con i **tagliaerba Gi 40 P, Gi 44 P, Gi 44 T, Gi 48 P e Gi 48 T**, il taglio dell'erba beneficia di facilità d'uso, riduzione dei livelli di rumore e completa eliminazione dei gas di scarico. **Gi 44 e Gi 48** sono dotati di **doppio alloggiamento batterie**, per permettere di estendere l'autonomia sino a due batterie da 5 Ah e conseguente maggiore copertura di superficie di taglio. Costruiti su **scocca in acciaio**, hanno **comandi centralizzati di regolazione altezze di taglio**, cesti di raccolta erba capienti e, per i modelli **Gi 48**, funzione di **taglio 4 in 1**, per offrire anche la possibilità di tagliare erba senza cesto, con sistema mulching o scarico laterale. Il modello **Gi 40 P**, con **scocca in plastica**, compatto e maneggevole, viene indicato per i **giardini di piccola taglia**.



Dati tecnici

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                            | <br>Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG                                                                                            | <br>Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                                                                                            | <br>Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                                                                                            | <br>Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG                                                                                     | <br>Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG                                                                                   |
| Scocca                             | polipropilene                                                                                                                                                                                                                       | acciaio                                                                                                                                                                                                                             | acciaio                                                                                                                                                                                                                             | acciaio                                                                                                                                                                                                                             | acciaio                                                                                                                                                                                                                             |
| Larghezza taglio                   | 37 cm                                                                                                                                                                                                                               | 41 cm                                                                                                                                                                                                                               | 41 cm                                                                                                                                                                                                                               | 46 cm                                                                                                                                                                                                                               | 46 cm                                                                                                                                                                                                                               |
| Autonomia fino a                   | 120 m² (1x2,0 Ah), 300 m² (1x5,0 Ah)                                                                                                                                                                                                | 140 m² (1x2,0 Ah), 280 m² (2x2,0 Ah), 350 m² (1 x 5,0 Ah), 700 m² (2 x 5,0 Ah)                                                                                                                                                      | 250 m² (1 x 5,0 Ah), 500 m² (2 x 5,0 Ah)                                                                                                                                                                                            | 250 m² (1 x 5,0 Ah), 500 m² (2 x 5,0 Ah)                                                                                                                                                                                            | 250 m² (1 x 5,0 Ah), 500 m² (2 x 5,0 Ah)                                                                                                                                                                                            |
| Avanzamento                        | a spinta                                                                                                                                                                                                                            | a spinta                                                                                                                                                                                                                            | trazione                                                                                                                                                                                                                            | a spinta                                                                                                                                                                                                                            | trazione                                                                                                                                                                                                                            |
| Numero massimo batterie            | 1                                                                                                                                                                                                                                   | fino a 2                                                                                                                                                                                                                            | fino a 2                                                                                                                                                                                                                            | fino a 2                                                                                                                                                                                                                            | fino a 2                                                                                                                                                                                                                            |
| Batterie compatibili               | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM                                                                                                                                                                                                                | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM                                                                                                                                                                                                                | Bi 5,0 OM                                                                                                                                                                                                                           | Bi 5,0 OM                                                                                                                                                                                                                           | Bi 5,0 OM                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di motore                     | Brushless                                                                                                                                                                                                                           | Brushless                                                                                                                                                                                                                           | Brushless                                                                                                                                                                                                                           | Brushless                                                                                                                                                                                                                           | Brushless                                                                                                                                                                                                                           |
| Voltaggio                          | 40 V                                                                                                                                                                                                                                | 40 V                                                                                                                                                                                                                                | 40 V                                                                                                                                                                                                                                | 40 V                                                                                                                                                                                                                                | 40 V                                                                                                                                                                                                                                |
| Potenza                            | fino a 750 W                                                                                                                                                                                                                        | fino a 750 W                                                                                                                                                                                                                        | fino a 750 W                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                   |
| Regolazione taglio                 | centralizzata                                                                                                                                                                                                                       | centralizzata                                                                                                                                                                                                                       | centralizzata                                                                                                                                                                                                                       | centralizzata                                                                                                                                                                                                                       | centralizzata                                                                                                                                                                                                                       |
| Altezza taglio                     | da 18 a 60 mm                                                                                                                                                                                                                       | da 28 a 75 mm                                                                                                                                                                                                                       | da 28 a 75 mm                                                                                                                                                                                                                       | da 28 a 75 mm                                                                                                                                                                                                                       | da 28 a 75 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacità cesto                     | 40 L                                                                                                                                                                                                                                | 70 L                                                                                                                                                                                                                                | 70 L                                                                                                                                                                                                                                | 70 L                                                                                                                                                                                                                                | 70 L                                                                                                                                                                                                                                |
| Livello pressione/potenza acustica | 80,7/96 dB(A)                                                                                                                                                                                                                       | 76,3/89 dB(A)                                                                                                                                                                                                                       | 76,3/89 dB(A)                                                                                                                                                                                                                       | 76,3/89 dB(A)                                                                                                                                                                                                                       | 76,3/89 dB(A)                                                                                                                                                                                                                       |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | < 2,5 m/s²                                                                                                                                                                                                                          | < 2,5 m/s²                                                                                                                                                                                                                          | < 2,5 m/s²                                                                                                                                                                                                                          | < 2,5 m/s²                                                                                                                                                                                                                          | < 2,5 m/s²                                                                                                                                                                                                                          |
| Plus                               | < 300 m²                                                                                                                                                                                                                            | < 700 m²                                                                                                                                                                                                                            | < 500 m²                                                                                                                                                                                                                            | < 500 m²                                                                                                                                                                                                                            | < 500 m²                                                                                                                                                                                                                            |
| Mulching/Scarico laterale          | non disponibile/non disponibile                                                                                                                                                                                                     | non disponibile/non disponibile                                                                                                                                                                                                     | non disponibile/non disponibile                                                                                                                                                                                                     | di serie/di serie                                                                                                                                                                                                                   | di serie/di serie                                                                                                                                                                                                                   |
| Tempo di ricarica con CRG          | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)                                                                                                                                                                                                         | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)                                                                                                                                                                                                         | 220' (5,0 Ah)                                                                                                                                                                                                                       | 220' (5,0 Ah)                                                                                                                                                                                                                       | 220' (5,0 Ah)                                                                                                                                                                                                                       |
| Tempo di ricarica con FAST CRG     | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)                                                                                                                                                                                                          | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)                                                                                                                                                                                                          | 90' (5,0 Ah)                                                                                                                                                                                                                        | 90' (5,0 Ah)                                                                                                                                                                                                                        | 90' (5,0 Ah)                                                                                                                                                                                                                        |
| Prestazioni di taglio              | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) |
| Dotazione                          | prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG                                                                                                                                                                                  | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG                                                                                                                                                                                  | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG                                                                                                                                                                                  | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie FAST CRG                                                                                                                                                                             | prezzo con 2 batterie Bi 5,0 Ah e caricabatterie FAST CRG                                                                                                                                                                           |
| Peso senza batteria                | 13,0 kg                                                                                                                                                                                                                             | 23,0 Kg                                                                                                                                                                                                                             | 25,0 kg                                                                                                                                                                                                                             | 27,0 kg                                                                                                                                                                                                                             | 29,0 kg                                                                                                                                                                                                                             |

# Soffiatori

Se il soffiatore è ormai parte integrante del set di attrezzi per la **pulizia cortiliva e del giardino**, **BVi 60 BOOST** ne è la realizzazione più moderna e comoda, grazie al suo funzionamento a batteria, alla giusta potenza per i **vari livelli di lavoro** e al **regolatore di velocità di uscita dell'aria**.



Dati tecnici

|                                    |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                            | <div><br/>BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG</div> |
| Max. velocità aria                 | 40 m/s (BOOST 50 m/s)                                                                                                                                       |
| Autonomia fino a                   | 2,0 Ah: 12' velocità massima, 2,0 Ah: 32' velocità minima, 5,0 Ah: 25' velocità massima, 5,0 Ah: 82' velocità minima                                        |
| Tipo di motore                     | Brushless                                                                                                                                                   |
| Voltaggio                          | 40 V                                                                                                                                                        |
| Velocità regolabile dell'aria      | sì, comando specifico (rotella)                                                                                                                             |
| Livello pressione/potenza acustica | 88,8/98 dB(A)                                                                                                                                               |
| Livello di vibrazioni sx/dx        | < 2,5 m/s²                                                                                                                                                  |
| Tempo di ricarica con CRG          | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)                                                                                                                                 |
| Batterie compatibili               | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM                                                                                                                                        |
| Tempo di ricarica con FAST CRG     | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)                                                                                                                                  |
| Utilizzo                           | Home Plus                                                                                                                                                   |
| Dotazione                          | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG                                                                                                          |
| Peso senza batteria                | 2,8 kg                                                                                                                                                      |

Affila catene

Catene pronte a ogni taglio, in pochi minuti

|                                                                                                |            |        |           |                                                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| <div></div> | Lime piate | Codice | 001000258 | BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG                         | - |
|                                                                                                |            |        |           | HCi 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG                         | - |
|                                                                                                |            |        |           | BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                   | - |
|                                                                                                |            |        |           | Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG                        | - |
|                                                                                                |            |        |           | GSi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                         | X |
|                                                                                                |            |        |           | BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                         | - |
|                                                                                                |            |        |           | Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                        | - |
|                                                                                                |            |        |           | BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                      | - |
|                                                                                                |            |        |           | PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                         | - |
|                                                                                                |            |        |           | Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                        | - |
|                                                                                                |            |        |           | Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG                   | - |
|                                                                                                |            |        |           | BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG | - |
|                                                                                                |            |        |           | Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG                 | - |
|                                                                                                |            |        |           |                                                                            |   |

Copribarra

La sicurezza al primo posto

|                                                                                   |            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |            |                                                                            |
|                                                                                   | Copribarra |                                                                            |
|                                                                                   | 50350035R  | Codice                                                                     |
|                                                                                   |            | BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                   |            | HCi 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                   |            | BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                   |
|                                                                                   |            | Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG                        |
|                                                                                   | ×          | GSi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                   |            | BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                   |            | Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                        |
|                                                                                   |            | BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                      |
|                                                                                   |            | PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                   |            | Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                        |
|                                                                                   |            | Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG                   |
|                                                                                   |            | BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG |
|                                                                                   |            | Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG                 |

Tondini per catene

Motoseghe sempre affilate per risultati straordinari

|                                                                                     |           |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |           |                                                                            |
| Tondini                                                                             |           |                                                                            |
|                                                                                     | 001000605 | Codice                                                                     |
|                                                                                     |           | BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                     |           | HCi 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                     |           | BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                   |
|                                                                                     |           | Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG                        |
|                                                                                     | X         | GSi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                     |           | BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                     |           | Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                        |
|                                                                                     |           | BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                      |
|                                                                                     |           | PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                     |           | Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                        |
|                                                                                     |           | Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG                   |
|                                                                                     |           | BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG |
|                                                                                     |           | Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG                 |

## Cinghiaggi

Massimo controllo e minima fatica, c'è un cinghiaggio per ogni esigenza

[illegible]

Protezioni

Mettiamo al primo posto la sicurezza, anche in giardino

|                                                                                   |                                                        |           |        |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------|
|  | Protezione plastica per decespugliatori a batteria BCI | 54042007R | Codice |                                                          |
|                                                                                   |                                                        |           | X      | BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG       |
|                                                                                   |                                                        |           | ·      | Hci 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG       |
|                                                                                   |                                                        |           | ·      | BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG |
|                                                                                   |                                                        |           | ·      | Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG      |
|                                                                                   |                                                        |           | ·      | GSi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG       |
|                                                                                   |                                                        |           | ·      | BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG       |
|                                                                                   |                                                        |           | ·      | Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG      |
|                                                                                   |                                                        |           | ·      | BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG    |
|                                                                                   |                                                        |           | ·      | PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG       |
|                                                                                   |                                                        |           | ·      | Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG      |
|                                                                                   |                                                        |           | ·      | Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG |

|   |                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
| · | BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG |
| · | Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG                 |

Testine

Innovative, veloci da sostituire e resistenti all'usura: ecco le testine **Oleo-Mac**

|                                                                                     |                          |          |        |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Testina Load&Go Ø 103 mm | 63149001 | Codice |                                                                            |
|                                                                                     |                          |          | X      | BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                     |                          |          | ·      | Hci 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                     |                          |          | ·      | BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                   |
|                                                                                     |                          |          | ·      | Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG                        |
|                                                                                     |                          |          | ·      | GSi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                     |                          |          | ·      | BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                     |                          |          | ·      | Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                        |
|                                                                                     |                          |          | ·      | BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                      |
|                                                                                     |                          |          | ·      | PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                         |
|                                                                                     |                          |          | ·      | Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG                        |
|                                                                                     |                          |          | ·      | Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG                   |
|                                                                                     |                          |          | ·      | BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG |
|                                                                                     |                          |          | ·      | Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG                 |

## Batterie

## Energia fino all'ultimo secondo

|                                                                                     |                    |          |                                                    |                                                    |                                                          |                                                     |                                                    |                                                    |                                                     |                                                       |                                                    |                                                     |                                                          |                                                                            |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Batteria Bi 5,0 OM | 54030031 | X                                                  | X                                                  | X                                                        | X                                                   | X                                                  | X                                                  | X                                                   | X                                                     | X                                                  | X                                                   | X                                                        | X                                                                          | X                                                          |
|    | Batteria Bi 2,0 OM | 54030027 | X                                                  | X                                                  | X                                                        | X                                                   | -                                                  | X                                                  | X                                                   | X                                                     | X                                                  | -                                                   | -                                                        | X                                                                          | -                                                          |
|                                                                                     |                    | Codice   | BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG | HCI 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG | BVI 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG | GSI 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG | BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG | Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG |

## Caricabatterie

Rapida preparazione, massima energia

|                                                                                     |                         |          |                                                    |                                                    |                                                          |                                                     |                                                    |                                                    |                                                     |                                                       |                                                    |                                                     |                                                          |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Caricabatterie FAST CRG | 54030018 | X                                                  | X                                                  | X                                                        | X                                                   | X                                                  | X                                                  | X                                                   | X                                                     | X                                                  | X                                                   | X                                                        | X                                                                          |
|    | Caricabatterie CRG      | 54030007 | X                                                  | X                                                  | X                                                        | X                                                   | X                                                  | X                                                  | X                                                   | X                                                     | X                                                  | X                                                   | X                                                        | X                                                                          |
|                                                                                     |                         | Codice   | BCi 30 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG | HCI 45 con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG | BVi 60 BOOST con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | Gi 40 P con batteria Bi 2,0 OM e caricabatterie CRG | Gsi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | BCi 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | Gi 44 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | BCi 35 HL con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | PPI 35 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | Gi 44 T con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie CRG | Gi 48 P con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG | BCi 35 D - Kit con 3 applicazioni, batteria Bi 5,0 OM e caricabatteria CRG |
|                                                                                     |                         |          |                                                    |                                                    |                                                          |                                                     |                                                    |                                                    |                                                     |                                                       |                                                    |                                                     |                                                          | Gi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG                 |